



EN 12004:2007
+A1:2012

13

-

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

all-9000

02	03	06	02	003	0	000002	1171
----	----	----	----	-----	---	--------	------

1.Termék típus egyedi azonosító kódja:	all-9000
2. Típuszám: Típus-, tétel vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amelylehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11.cikk (4) bekezdése alapján:	a gyártási számot lásd a csomagoláson
3. Rendeltetés: Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:	Nagyteljesítményű, univerzális kétkomponensű ragasztó. Különösen alkalmas a nedvességre érzékeny terméskő és márvány burkolásához.. EN12004 class R2T.
4. Gyártó név, bejegyzett kereskedelmi neve illetve védjegye, valamint értesítési címe a 11.cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:	Sika Italia S.p.A. Via L. Einaudi, 6 20068 Peschiera Borromeo (MI) - Italy
5. Kapcsolattartó: Adott esetben annak a meghatározott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a hatáskörébe tartoznak a 12.cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok:	Nem releváns (lásd 4.pont)
6. Tanúsítási rendszer. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszerek:	3. rendszer 4. rendszer (Tűzállóság vizsgálat)
7. Bejelentett szerv (hEN): Harmonizált szabványok (hEN) által szabályozott építési termékre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:	A Lab. Säurefliesner Vereinigung E.V., Nr. Lab. 1212 bejegyzett vizsgálólaboratórium, mely az AVCP 3 rendszer alapján működik a tapadószilárdság meghatározásának vonatkozásában és kiállította a Nr. (W) 61940409.102 és (G) 61940409.101 számú jelentéseket.
8. Bejelentett szerv (ETA): Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést (ETA) adtak ki.	Nem értelmezhető (lásd 7.pont)



9. Prestazioni dichiarate (Declared performance)

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány	Harmonizált műszaki előírások
Kezdeti húzó- tapadó szilárdság	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	EN12003:2008 – 7.3	EN 12004:2007+A1:2012
Húzó- tapadó szilárdság vízbe merítés után	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	EN12003:2008 – 7.4	
Húzó- tapadó szilárdság hőszokk után	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	EN12003:2008 – 7.5	
Nyitott idő: tapadószilárdság	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ nem kevesebb, mint 20 perc után	EN 1346	
Megcsúszás	$\leq 0,5 \text{ mm}$	EN 1308	
Tűzvédelmi osztály	Euroclasse E Euroclass E	EN 13501-1	
Veszélyes anyagok	Lásd: biztonságtechnikai adatlap		

10. Nyilatkozat

Az1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett teljesítménynek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4.pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Corrado Scollo
PE Tile Adhesives
Sika Italia S.p.A.

Salvatore Schirinzi
General Manager
Sika Italia S.p.A.

Peschiera Borromeo, 31/05/2013

Környezeti, Egészségügyi és Biztonsági Információk (REACH)

Ecology, Health and Safety Information (REACH)

A biztonságos használat, tárolás és ártalmatlanítás kapcsolatos információkat és tanácsokat a felhasználók mindig a legfrissebb kiadású biztonsági adatlapon tudják megtalálni. Ezek tartalmazzák a fontosabb fizikai, környezeti, toxikológiai és egyéb biztonsági vonatkozású adatokat is.

