



EN 12004:2007
+A1:2012

13

-

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

technorap-2

02	03	06	02	001	0	000145	1026
----	----	----	----	-----	---	--------	------

1. Termék típus egyedi azonosító kódja:	technorap-2
2. Típuszám: Típus-, tétel vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11.cikk (4) bekezdése alapján:	a gyártási számot lásd a csomagoláson
3. Rendeltetés: Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:	Gyorskötésű, két komponensű, nagy teljesítményű cement alapú ragasztó kerámia, kőporcelán és természetes kő burkolatokhoz. Alkalmas meglévő burkolatra burkoláshoz és fűtött aljzathoz is. EN12004 class C2FT S1
4. Gyártó név, bejegyzett kereskedelmi neve illetve védjegye, valamint értesítési címe a 11.cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:	Sika Italia S.p.A. Via L. Einaudi, 6 20068 Peschiera Borromeo (MI) - Italy
5. Kapcsolattartó: Adott esetben annak a meghatározott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a hatáskörébe tartoznak a 12.cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok:	Nem releváns (lásd 4.pont)
6. Tanúsítási rendszer. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszerek:	3. rendszer 4. rendszer (Tűzállóság vizsgálat)
7. Bejelentett szerv (hEN): Harmonizált szabványok (hEN) által szabályozott építési termékre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:	A Lab. Modena Centro Prove S.r.l., Nr. Lab. 01599 bejegyzett vizsgáló laboratórium, mely az AVCP 3 rendszer alapján működik a tapadószilárdság meghatározásának vonatkozásában és kiállította a Nr. (W) 20130010/5, 20130010/4, 20130010/3, 20130010/2 and 20130010/1, (G) 20130635/5, 20130635/4, 20130635/3, 20130635/2 és a 20130635/1 számú jelentéseket.
8. Bejelentett szerv (ETA): Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést (ETA) adtak ki.	Nem értelmezhető (lásd 7.pont)

9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány	Harmonizált műszaki előírások
Kezdeti tapadószilárdság. <i>Early tensile adhesion strength</i>	≥1,0 N/mm ² dopo non più di 6 ore <i>after not more than 6 hours</i>	EN 1348:2007 – 8.2	EN 12004:2007+A1:2012
Nagy szakító szilárdságú tapadás vízbe merítés után. <i>High tensile adhesion strength after water immersion</i>	≥1,0 N/mm ²	EN 1348:2007 – 8.3	
Magas tapadószilárdság hőhatás után. <i>High tensile adhesion strength after heat ageing</i>	≥1,0 N/mm ²	EN 1348:2007 – 8.4	
Magas tapadószilárdság fagyás-olvadás ciklus után. <i>High tensile adhesion strength after freeze-thaw cycles</i>	≥1,0 N/mm ²	EN 1348:2007 – 8.5	
Nyitott idő: tapadószilárdság. <i>Open time: tensile adhesion strength</i>	≥0,5 N/ mm ² Nem kevesebb, mint 10 perc után. <i>after not less than 10 min.</i>	EN 1346	
Megcsúszás <i>Slip</i>	≤0,5 mm	EN 1308	
Alakítható ragasztó: keresztirányú alakváltoztatása. <i>Deformable adhesive: transverse deformation</i>	≥ 2,5 mm and <5 mm	EN 12002	
Tűzvédelmi osztály <i>Reaction to fire</i>	Euroclasse E <i>Euroclass E</i>	EN 13501-1	
Veszélyes anyagok		Lásd: biztonságtechnikai adatlap	

10. Nyilatkozat

Az1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett teljesítménynek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4.pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Peschiera Borromeo, 31/05/2013

Környezeti, Egészségügyi és Biztonsági Információk (REACH) Ecology, Health and Safety Information (REACH)

A biztonságos használat, tárolással és ártalmatlanítással kapcsolatos információkat és tanácsokat a felhasználók mindig a legfrissebb kiadású biztonsági adatlapon tudják megtalálni. Ezek tartalmazzák a fontosabb fizikai, környezeti, toxikológiai és egyéb biztonsági vonatkozású adatokat is.