



primer-t plus

06/18 249



PRIMER-T PLUS

Szintetikus műgyanta alapú primer koncentrátum gipsz vagy cement alapú felületek előkészítésére.

substrate preparation

TECHNOKOLLA®





5-35°C



Brush /
Roller



primer-t plus



JELLEG

Kék folyadék koncentrátum.

TÁROLÁS

12 hónapig fagytól és magas hőmérséklettől védett száraz helyen.

FIELDS OF USE

- A termék beltérben falon és padlón alkalmazható, míg kültérben csak falon felhasználható.;
- Gipsz vagy gipszkarton alapú felületek kezelésére, melyre cement alapú termék vagy ragasztó kerül majd felhordásra.
- Nagyon nedvszívó cement alapú aljzatok vagy vakolatok kezelésére, mielőtt cement alapú kiegyenlítő habarcsot, simítóanyagot vagy ragasztót viszünk fel rá.

HORDOZÓRÉTEG

Cement vagy gipsz alapú vakolat, kiegyenlítő habarcs, gipsz vagy gipszkarton panel, anhidrid vagy cement aljzat.

TERMÉKÖSSZETÉTEL

A PRIMER-T PLUS vízben oldódó szerves kopolimerekből és speciális adalékanyagokból áll. További információért kérje a Biztonsági adatlapot műszaki irodánktól, vagy töltse le a www.technokolla.com weboldalról.

ALKALMAZÁS

Hígítsa a terméket 1:3 arányban tiszta vízzel. Vigyen fel egy réteg PRIMER-T PLUS-t ecsettel vagy rollerrel amíg a felületet teljesen be nem fedi. Mivel a termék kék színű, a kezeletlen felület könnyen észrevehető. Anhidrid felületekre 2 réteget vigyen fel. Várjon kb. 2 órát a 2 réteg felvieteke között.

Megj.: A PRIMER-T PLUS felvitelekor, a fent említett gipsz alapú felületek nedvességtartalma kevesebb legyen, mint 0.5%.

ANYAGIGÉNY

25-50* g/m² a felület porózításától függően.

* Az anyagigény a hígítatlan termékre vonatkozik



LOW-VOC
product

TESTED BY
EUROFINS



FIGYELMEZTETÉSEK ÉS AJÁNLÁSOK

- a terméket mindig hígítani kell felhasználás előtt
- ne használja: fémre, vinyl padlóra, fára, kerámiára, betonsejt blokkokra
- ne használja nem nedvszívó felületekre
- csak tökéletesen száraz felületeken használja
- ne használja a PRIMER-T PLUS-t vízszigetelésre
- ne használja cement alapú felületek megerősítésére. Erre a célra TC-MAS-t használjon.
- ne használja felszálló nedvességnek kitett felületekre
- ne használja a terméket 5°C-nál alacsonyabb vagy 35°C-nál magasabb hőmérséklet esetén
- ne használja kültéri aljzatokhoz
- anhidrid aljzatok esetén 2 rétegben használja a terméket

MŰSZAKI ADATOK	ÉRTÉK
Megjelenés	viszkózus
Szín	Kék
Fajsúly (g/cm ³)	~1.1
pH	~8
Burkolhatóság	*2 óra elteltével
Anyagigény (a felület nedvszívó képességének függvényében)	25-50 g/m ²

* ezek az időintervallumok 23°C és 50% relatív páratartalom mellett érvényesek. Rövidebbek lesznek magasabb hőmérséklet és hosszabbak lesznek alacsonyabb hőmérséklet esetén

Technokolla ajánlja áttekinteni a "tájékoztató megjegyzéseket" melyek kiegészítik a jelen leírásban szereplő információkat. A dokumentum letölthető pdf formátumban a www.technokolla.com weboldáról.

Jelen műszaki leírásban, illetve munkatársaink szóbeli, vagy írásbeli közléseiben szereplő műszaki-alkalmazási tanácsok ügyfeleinket szolgálják, aktuálisan legjobb tudásunkat tükrözik. Tekintve, hogy közvetlenül nem áll módunkban a kivitelezésben részt venni és azt elvégezni, jelen információk nem kötelező érvényűek sem jogilag, sem más módon, harmadik személy számára sem. Ezen információk nem mentesítik a végfelhasználót azon felelőssége alól, hogy kipróbálja a terméket annak megállapítása érdekében, hogy az alkalmas-e a rendeltetésszerű használatra. Javasoljuk tehát ügyfeleink, felhasználóink számára, hogy végezzék el a szükséges előzetes próbákat a Technokolla termékek alkalmazhatóságának megállapítására. A felhasználó köteles ellenőrizni, hogy jelen műszaki leírást nem váltotta-e fel egy újabb kiadás. Termékeink alkalmazása előtt ajánljuk, hogy töltsen le a www.technokolla.com oldalról a legfrissebb műszaki leírást.



Sika Italia S.p.A.

Registered Office and Administrative Headquarters: Via L. Einaudi 6,
20068 Peschiera Borromeo (MI)

Sassuolo Plant (MO): Via Radici in Piano 558, Postal Code 41049

Tel: +39 0536 809711 Fax: +39 0536 809729 www.technokolla.com